

Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	CN23PUP6 001	Auftrags-Nr.: Order no.:	244528965	Seite 1 von 6 Page 1 of 6
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	N/A	Auftragsdatum: Order date:	2023-07-10	
Auftraggeber: Client:	Wonsh Ramp Industry Co., Limited. #15 Nanqiu road, Huangtu industry zone of Lingang New district Jiangyin, 214400, Jiangsu, P.R. China.			
Prüfgegenstand: Test item:	Ramp			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	Total 14 models, detail see below and page 3			
Auftrags-Inhalt: Order content:	Test report			
Prüfgrundlage: Test specification:	Loading test as per client's request			
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2023-07-10	Refer to Page 3		
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	A003513644 A003513648			
Prüfzeitraum: Testing period:	2023-07-10 - 2023-07-18			
Ort der Prüfung: Place of testing:	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
geprüft von: tested by:	2023.07.18 <u>X Chengjia Shi</u> 14:27:39	genehmigt von: authorized by:	2023.07.18 <u>X Ricky Wang</u> 16:05:14	
Datum: Date:	+08'00'	Ausstellungsdatum: Issue date:	+08'00'	
Stellung / Position:	Chengjia Shi / PE	Stellung / Position:	Ricky Wang / Authorizer	
Sonstiges / Other:	Model: SR607M-2; SR607M-3; SR607M-4; TRP607M-5; SR607M-6; SR607-7; SR607-8; MR607X-835-2; MR607X-835-3; MR607X-835-4; MR607X-835-5; MR607X-835-6; SR607W-7; SR607W-8			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged			
* Legende:	P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	N/A = nicht anwendbar	N/T = nicht getestet
* Legend:	P(ass) = passed a.m. test specification(s)	F(ail) = failed a.m. test specification(s)	N/A = not applicable	N/T = not tested
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the above mentioned test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				

V05

Prüfbericht-Nr.: CN23PUP6 001
Test report no.:

Seite 2 von 6
Page 2 of 6

Anmerkungen
Remarks

1	Alle eingesetzten Prüfmittel waren zum angegebenen Prüfzeitraum gemäß eines festgelegten Kalibrierungsprogramms unseres Prüfhauses kalibriert. Sie entsprechen den in den Prüfprogrammen hinterlegten Anforderungen. Die Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Prüfmittel ist durch die Einhaltung der Regelungen unseres Managementsystems gegeben. Detaillierte Informationen bezüglich Prüfkonditionen, Prüfequipment und Messunsicherheiten sind im Prüflabor vorhanden und können auf Wunsch bereitgestellt werden. <i>The equipment used during the specified testing period was calibrated according to our test laboratory calibration program. The equipment fulfils the requirements included in the relevant standards. The traceability of the test equipment used is ensured by compliance with the regulations of our management system. Detailed information regarding test conditions, equipment and measurement uncertainty is available in the test laboratory and could be provided on request.</i>
2	Wie vertraglich vereinbart, wurde dieses Dokument nur digital unterzeichnet. Der TÜV Rheinland hat nicht überprüft, welche rechtlichen oder sonstigen diesbezüglichen Anforderungen für dieses Dokument gelten. Diese Überprüfung liegt in der Verantwortung des Benutzers dieses Dokuments. Auf Verlangen des Kunden kann der TÜV Rheinland die Gültigkeit der digitalen Signatur durch ein gesondertes Dokument bestätigen. Diese Anfrage ist an unseren Vertrieb zu richten. Eine Umweltgebühr für einen solchen zusätzlichen Service wird erhoben. <i>As contractually agreed, this document has been signed digitally only. TUV Rheinland has not verified and unable to verify which legal or other pertaining requirements are applicable for this document. Such verification is within the responsibility of the user of this document. Upon request by its client, TUV Rheinland can confirm the validity of the digital signature by a separate document. Such request shall be addressed to our Sales department. An environmental fee for such additional service will be charged.</i>
3	Prüfklausel mit der Note * wurden an qualifizierte Unterauftragnehmer vergeben und sind unter der jeweiligen Prüfklausel des Berichts beschrieben. Abweichungen von Prüfspezifikation(en) oder Kundenanforderungen sind in der jeweiligen Prüfklausel im Bericht aufgeführt. <i>Test clauses with remark of * are subcontracted to qualified subcontractors and described under the respective test clause in the report.</i> <i>Deviations of testing specification(s) or customer requirements are listed in specific test clause in the report.</i>
4	Die Entscheidungsregel für Konformitätserklärungen basierend auf numerischen Messergebnissen in diesem Prüfbericht basiert auf der "Null-Grenzwert-Regel" und der "Einfachen Akzeptanz" gemäß ILAC G8:2019 und IEC Guide 115:2021, es sei denn, in der auf Seite 1 dieses Berichts genannten angewandten Norm ist etwas anderes festgelegt oder vom Kunden gewünscht. Dies bedeutet, dass die Messunsicherheit nicht berücksichtigt wird und daher auch nicht im Prüfbericht angegeben wird. Zu weiteren Informationen bezüglich des Risikos durch diese Entscheidungsregel siehe ILAC G8:2019. <i>The decision rule for statements of conformity, based on numerical measurement results, in this test report is based on the "Zero Guard Band Rule" and "Simple Acceptance" in accordance with ILAC G8:2019 and IEC Guide 115:2021, unless otherwise specified in the applied standard mentioned on Page 1 of this report or requested by the customer. This means that measurement uncertainty is not taken in account and hence also not declared in the test report. For additional information to the resulting risk based of this decision rule please refer to ILAC G8:2019.</i>

Prüfbericht-Nr.: CN23PUP6 001
Test report no.:

Seite 3 von 6
Page 3 of 6

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
------------------	---	--	--------------------

1	Produktdetails <i>Product details</i>	Ramp																																																													
2	Maße / Gewicht <i>Dimensions / Weight</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Model</th><th>Dimension</th><th>Rated load</th><th>Net weight</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>SR607M-2</td><td>610x730x45mm</td><td>300kg</td><td>4,2kg</td></tr> <tr><td>SR607M-3</td><td>910x730x45mm</td><td>300kg</td><td>6,6kg</td></tr> <tr><td>SR607M-4</td><td>1215x730x45mm</td><td>300kg</td><td>7,9kg</td></tr> <tr><td>TRP607M-5</td><td>1520x720x65mm</td><td>300kg</td><td>11,2kg</td></tr> <tr><td>SR607M-6</td><td>1820x720x65mm</td><td>300kg</td><td>13,4kg</td></tr> <tr><td>SR607-7</td><td>2125x720x50mm</td><td>300kg</td><td>17,8kg</td></tr> <tr><td>SR607-8</td><td>2435x720x50mm</td><td>300kg</td><td>20,7kg</td></tr> <tr><td>MR607X-835-2</td><td>660x845x70mm</td><td>300kg</td><td>6,5kg</td></tr> <tr><td>MR607X-835-3</td><td>960x845x70mm</td><td>300kg</td><td>7,9kg</td></tr> <tr><td>MR607X-835-4</td><td>1270x845x70mm</td><td>300kg</td><td>10,1kg</td></tr> <tr><td>MR607X-835-5</td><td>1570x845x70mm</td><td>300kg</td><td>12,7kg</td></tr> <tr><td>MR607X-835-6</td><td>1870x845x70mm</td><td>300kg</td><td>15,1kg</td></tr> <tr><td>SR607W-7</td><td>2130x760x50mm</td><td>300kg</td><td>18,7kg</td></tr> <tr><td>SR607W-8</td><td>2430x765x50mm</td><td>300kg</td><td>20,7kg</td></tr> </tbody> </table>		Model	Dimension	Rated load	Net weight	SR607M-2	610x730x45mm	300kg	4,2kg	SR607M-3	910x730x45mm	300kg	6,6kg	SR607M-4	1215x730x45mm	300kg	7,9kg	TRP607M-5	1520x720x65mm	300kg	11,2kg	SR607M-6	1820x720x65mm	300kg	13,4kg	SR607-7	2125x720x50mm	300kg	17,8kg	SR607-8	2435x720x50mm	300kg	20,7kg	MR607X-835-2	660x845x70mm	300kg	6,5kg	MR607X-835-3	960x845x70mm	300kg	7,9kg	MR607X-835-4	1270x845x70mm	300kg	10,1kg	MR607X-835-5	1570x845x70mm	300kg	12,7kg	MR607X-835-6	1870x845x70mm	300kg	15,1kg	SR607W-7	2130x760x50mm	300kg	18,7kg	SR607W-8	2430x765x50mm	300kg	20,7kg
Model	Dimension	Rated load	Net weight																																																												
SR607M-2	610x730x45mm	300kg	4,2kg																																																												
SR607M-3	910x730x45mm	300kg	6,6kg																																																												
SR607M-4	1215x730x45mm	300kg	7,9kg																																																												
TRP607M-5	1520x720x65mm	300kg	11,2kg																																																												
SR607M-6	1820x720x65mm	300kg	13,4kg																																																												
SR607-7	2125x720x50mm	300kg	17,8kg																																																												
SR607-8	2435x720x50mm	300kg	20,7kg																																																												
MR607X-835-2	660x845x70mm	300kg	6,5kg																																																												
MR607X-835-3	960x845x70mm	300kg	7,9kg																																																												
MR607X-835-4	1270x845x70mm	300kg	10,1kg																																																												
MR607X-835-5	1570x845x70mm	300kg	12,7kg																																																												
MR607X-835-6	1870x845x70mm	300kg	15,1kg																																																												
SR607W-7	2130x760x50mm	300kg	18,7kg																																																												
SR607W-8	2430x765x50mm	300kg	20,7kg																																																												
3	Bedienelemente <i>Operating elements</i>	N/A																																																													
4	Ausstattung / Zubehör <i>Equipment / Accessories</i>	N/A																																																													
5	Verwendete Materialien <i>Used materials</i>	Metal, etc.																																																													
6	Sonstiges <i>Other</i>	Test sample(s), as well sample information, description, product details and intended usage was provided by customer.																																																													
7	Prüfmusterbereitstellung: <i>Test sample obtaining</i>	☒ Sending by customer ☐ Sampling by TÜV Rheinland Group ☐ others:																																																													

SR607M-2



SR607M-3



Prüfbericht-Nr.: CN23PUP6 001
Test report no.:

Seite 4 von 6
Page 4 of 6

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
	SR607M-4	TRP607M-5	
			
	SR607M-6	SR607-7	
			
	SR607-8	MR607X-835-2	
			

Prüfbericht-Nr.: CN23PUP6 001
Test report no.:

Seite 5 von 6
Page 5 of 6

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
MR607X-835-3		MR607X-835-4	
			
MR607X-835-5		MR607X-835-6	
			
SR607W-7		SR607W-8	
			

Prüfbericht-Nr.: CN23PUP6 001
Test report no.:

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
1	Technical Data Record the overall dimension, weight and rated load of the ramp.	Refer to page 3 of this report.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
2	Static load The ramp must withhold the rated load safely. The distribution of the load must be loaded centricly by 4 cushions with a distance of 400mm (latitudinal) and 300mm (longitudinal) each other on the ramp. Each cushion dimension is 50x30mm One end of the ramp is placed on a underprop with the angle between the ramp and ground is approx. 15°. Loading the 1,5 times of rated load for 3 minutes to check if it can hold the load.	All models can withstand 1,5 times of rated load with 3 min. No damage occurred.	P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐

-END-